



Predupozoravajuća signalna oprema koristi se u svrhu označavanja ili predupozoravanja i pružanja pravovremene informacije o radovima i opasnim situacijama na cestama. U tu svrhu koriste se signalni paneli, mobilne svjetleće strelice, zapreke sa uređajem za signaliziranje (mahanje zastavicom), ploče za usmjeravanje i druga visoko kvalitetna oprema.

Nissen nudi programibilne panele za predupozoravanje u potpunosti u skladu sa "Richtlinien für die Sicherheit an Straßen" (RSA) i "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen" (ZTV-SA) (Njemački standardi). Sva oprema je produkt vrhunske kvalitete ugrađenog materijala i tehnologije, te višegodišnjeg iskustva koje je poduzeće NISSEN steklo u dosadašnjoj proizvodnji.

PREDUPOZORAVAJUĆA OPREMA

RSA

MOBILNA ZAPREKA SA ZASTAVICOM

- Robusna konstrukcija iz pocinčanih kvadratnih cijevi
- Kotači velikog promjera, 400 mm Ø,
- Parkirna kočnica na oba kotača
- Plastična kutija za smještaj akumulatora, sa mogućnošću zaključavanja
- Preklop za signalnu svjetiljku
- Dodatni utezi za zone s jakim vjetrom
- Svi metalni dijelovi su pocinčani
- Dimenzije zapreke 1700x500 mm
- Usmjerenje lijevo, retroreflektirajuća folija
- Napajanje uređaja za mahanje 12V
- Prekidač za uključenje/isključenje, za signalnu svjetiljku i motor za mahanje
- Kabel sa konektorom za priključenje u vozilo, dodatna mogućnost napajanja



Ref.-No.

Mobilna zapreka sa zastavicom (bez signalne svjetiljke)..... 125 002

Alternativno se može isporučiti i bez mehanizma za mahanje

KOLICA ZA SVJETLEĆU STRELICU LP 13/2

- Za svjetleću strelicu LP 13/2
- Kolica i metalni dijelovi kao što je gore već opisano



Ref.-No.

Kolica za svjetleću strelicu LP 13/2 129 258-2
(bez svjetleće strelice)

PREDUPOZORAVAJUĆA OPREMA

RSA SIGNALNA PRIKOLICA TIP VLT 1

- Robusna konstrukcija iz željeznih cijevi vruće pocinčanih
- Galvanizirani uređaj za vuču prema DIN-standardu, sa sistemom za podešavanje visine do 950 mm i priključkom sa "okom"
- Osovina sa gumenim ublaživačima
- Podizni prednji pomoćni kotač
- Dvoje pomoćne noge prednje i stražnje
- Kotači: 195/65 R 13 ili slični
- Signalna ploča podiže se uz pomoć plinskih ublaživača (dodatno je moguće hidraulično ili elektromotorno podizanje)
- Komplet sa prometnim znakom B31 Ø 750mm i C14-C19 u tehnologiji sa okretnim trostranim prizmama
- Reflektirajuća folija tip 1. Signalna oprema prikolice.
- Kutija za akumulatore sa zaključavanjem, 750x350 mm, za akumulatore 12 V do 230 Ah i punjač
- Potpuno pocinčano



Ref.-No.

Signalna prikolica tip VLT 1..... 129 260-9

Panel sa okretnim prizmama tip A 31
ili tip A 41 (bez dvostrukog svjetlosnog sistema)

TEHNIČKI PODACI

Ukupna težina: 700 kg, alternativno 1000 kg
Neto težina: 340 kg
Ukupna duljina: 4400 mm
Ukupna širina: 1740 mm
Širina prikolice: 1600 mm
Parkirna kočnica
Obostrana

MOBILNA PREDUPOZORAVAJUĆA PLOČA

- Bez priključka za vuču i automatskog podizanja
- Sa prednjim pomoćnim kotačem
- Pomoćne noge sprijeda i straga
- Prometni znak B31, Ø 750 mm znakovi C14-C19 1250x1600 mm,
- Reflektirajuća folija tip 1. Signalna oprema prikolice.
- Kutija za akumulatore sa zaključavanjem, 750x350 mm, za akumulatore 12 V do 230 Ah i punjač
- Potpuno pocinčana



Ref.-No.

Mobilna signalna ploča..... 129 260-20

za uporabu sa signalnom prikolicom tipA 3 ili
tip A 4 (bez Dvostrukog svjetlosnog sistema)

TEHNIČKI PODACI

Težina cca: 200 kg
Ukupna duljina: 2650 mm
Ukupna širina: 1500 mm

UPOZORAVAJUĆI SVJETLOSNI SISTEM, 340 MM, 12/24 V,

Ref.-No.

Dvostruki upozoravajući sistem stroboskopski tip 47/7..... 122 483-1
Dvostruki upozoravajući sistem halogeni tip22/5 122 460-11
Ostali modeli na zahtjev

